

grabner. Pools sind unser Programm

BODENSAUGER □ B12-2000 / □ B15 / □ B-Spezial

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

Die Bodensaugerbürste wird mit dem Gelenkteil auf die Teleskopstange gesteckt. Der Schlauch wird an der festen Anschlussmuffe an der Bürste befestigt.

- in Verwendung mit Vario Oberflächenabsauger

Der Schlauch wird mit dem Absaugstutzen (nicht im Set enthalten) an den Skimmer angeschlossen. Der Schwimmer wird vom Skimmer entfernt und der Absaugstutzen / Saugplatte wird auf den Skimmertopf aufgelegt, durch den Sog der Pumpe saugt sich der Absaugstutzen fest!

- in Verwendung mit Einbauskimmer ALS 100 / HS 12 oder Wandskimmer

Der Anschluss an den Skimmer erfolgt laut Skimmerbeschreibung.
(ALS 100 / HS 12)

B12-2000

Der Bodensauger wird mit der im Lieferumfang enthaltenen Saugplatte an den Skimmer angeschlossen. Der Schwimmer wird vom Skimmer entfernt und der Absaugstutzen / Saugplatte wird auf den Skimmertopf aufgelegt, durch den Sog der Pumpe saugt sich der Absaugstutzen fest!

ALLGEMEIN

WICHTIG: Der Bodensaugerschlauch ist vor Betrieb zur Gänze mit Wasser zu befüllen (entlüften), da ansonsten Luft ins Filtersystem gelangt und dies in weiterer Folge zu Schäden am Pumpenmotor führen kann.

Bewegen Sie die Stange nicht zu schnell und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um ein Aufwirbeln des Schmutzes zu vermeiden.