

*grabner. Pools sind unser Programm*

# **WEITHALSSKIMMER ALS 100**



**Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das  
Gerät in Betrieb setzen.**

**Alois Grabner K.G., Bahnhofstraße 32, A-8714 Kraubath, Tel.:+43-3832-4141-0 Fax: +43-3832-4141-41  
Grabner GmbH, Truderinger Straße 282, 81825 München Tel:+49-89-451089-3, Fax: +49-89-451089-44**

# MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUSKIMMER OLYMPIC

## WEITHALSSKIMMER (ACM 9296)

Lesen Sie bitte vor Montagebeginn die Montageanleitung genau durch !

Für die Montage benötigen Sie nur einen passenden Schraubendreher.  
Packen Sie alle Teile aus und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit !

- 1) Ausschnitt für Skimmer und Einströmdüse: Nehmen Sie den Skimmerflansch bzw. das Düsengrundelement als Schablone. Zeichnen Sie die erforderlichen Bohrlöcher und den Ausschnitt mit einem Filzschreiber an und schneiden Sie die erforderliche Ausnehmung in die Stahlwand (Skizze).
- 2) Nach erfolgter Becken- und Folienmontage, sowie Befüllung des Schwimmbeckens bis ca. 5 cm unter den Ausschnitt für Skimmer und Einströmdüse erfolgt die Montage des Einbauskimmers und der Einströmdüse.
- 3) Schrauben Sie das Skimmergehäuse mit dem Weithalsaufsatz zusammen **ACHTUNG: Dichtung nicht vergessen !**
- 4) Nehmen Sie den Skimmerflansch und eine Dichtung, sowie zwei Skimmerschrauben. Stecken Sie die Skimmerschrauben an der Flanschobarseite beim linken äußeren und rechten äußeren Loch durch. Machen Sie in der Beckenfolie die beiden Löcher für diese Schrauben. Diese sind in der Stahlwand vorgegeben. Setzen Sie nun auf der Beckenwandaußenseite die zweite Dichtung auf und fixieren Sie den Skimmerkörper auf der Außenseite mit den Skimmerschrauben. Montieren Sie in der Folge alle Skimmerschrauben. Achten Sie dabei darauf, daß beide Dichtungen gleichmäßig montiert sind, um die Dichtigkeit sicherzustellen. **ACHTUNG: Schrauben nicht zu fest anziehen !**
- 5) Umwickeln Sie das Gewinde des Pumpenanschlußstückes mehrfach mit Teflonband und drehen Sie dieses in den Skimmeranschluß am Skimmergehäuseboden. **ACHTUNG: Nur von Hand drehen - nicht zu fest !** Schließen Sie nun den Saugschlauch beim Skimmeranschluß und beim Pumpenanschluß an und fixieren Sie diese mit Schlauchklammern (nicht im Lieferumfang enthalten !).
- 6) Schneiden Sie das Folienstück innerhalb des Skimmerflansches mit einem scharfen Messer (Stanlymesser) aus. Achten Sie dabei darauf, daß die Dichtung nicht verletzt wird.
- 7) Montage der Einströmdüsen:  
Pressen Sie die Folie gegen den Einströmdüsenausschnitt um diesen zu lokalisieren. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer (Stanlymesser) einen Kreis in die Folie, welcher ungefähr um 2 cm kleiner als der Beckenwandausschnitt ist. Schieben Sie nun eine Dichtung über die Düsendurchführung und stecken Sie die Düsendurchführung von der Beckeninnenseite durch Folie und Mantel. Auf der Beckenwandaußenseite wird die zweite Dichtung auf die Düsendurchführung aufgeschoben. Nun wird die Düsenverschraubung auf die Düsendurchführung aufgedreht und von Hand bis zur Dichtigkeit festgezogen. Auf der Beckenwandinnenseite wird die Düsenkugel in die Durchführung gesteckt und mit Schrauben befestigt. Stellen Sie die Kugel so ein, daß die Öffnung vom Skimmer weg zeigt.
- 8) Umwickeln Sie nun das Gewinde des Pumpenanschlußstückes mehrfach mit Teflonband und drehen Sie dieses auf der Beckenwandaußenseite in die Düsendurchführung. Schließen Sie nun den Rücklaufschlauch ("to pool") Ihrer Filteranlage an diesen Anschluß an und fixieren Sie diesen mit einer Schlauchklemme (nicht im Lieferumfang enthalten !).
- 9) Benutzerhinweise:
  - \* Die Kugel der Einströmdüse können Sie jederzeit verstellen. Sie brauchen dazu nur die Kugelverschraubung aufzudrehen und die Kugel entsprechend zu verstellen.
  - \* Zur Reinigung des Skimmerkorbes schalten Sie bitte Ihre Filteranlage aus, nehmen den Skimmerkorb heraus und reinigen ihn.
  - \* Zum Anschließen des Bodensaugers verwenden Sie die beige packte Saugplatte. Der Anschluß in der Mitte ist für die Befestigung des Bodensaugerschlauches gedacht. **ACHTUNG: Beim Bodensaugen muß der Saugschlauch entlüftet (= mit Wasser gefüllt) werden, um ein Trockenlaufen der Filteranlage zu verhindern.**
  - \* Einwinterung:  
Nach Ende der Badesaison senken Sie den Wasserstand ca. 15 cm unter den Skimmer ab. Entfernen Sie den Skimmerkorb und die Saugplatte. Entfernen Sie die Filterschläuche von Skimmer und Einströmdüse und wintern Sie die Filteranlage entsprechend der Einwinterungsanleitung Ihrer Anlage ein.  
**ACHTUNG: Sollte die Anleitung nicht beachtet werden und sich Wasser im Bereich des Skimmers oder der Einströmdüse befinden, so führt dies unweigerlich zu Schäden an diesen Einbauteilen für die es keinerlei Garantieanspruch gibt.**

