

# **MONTAGEANLEITUNG KOMFORTEINSTIEG LUMIO**



**Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch,  
bevor Sie mit der Montage beginnen.**

1. Stecken Sie die Handlaufsteher in die Treppe, wobei die kürzeren Steher auf den oberen Treppenabsatz gehören. Richten Sie die Schraubenlöcher aufeinander aus. Fixieren Sie die Steher an der Treppe jeweils mit 6 cm-Schrauben, Beilagscheibe und Nuß.  
Schieben Sie die Außenstützen über die kürzeren Steher und lassen Sie sie vorerst unfixiert. (Abb. 1)
2. Befestigen Sie auf jeder Seite einen Handlaufteil mit den Stehern. Fixieren Sie jeweils den Handlauf an den Stehern mit Schrauben. (Abb. 2)
3. Füllen Sie den Sand (nicht im Lieferumfang enthalten), ungefähr 25 kg, in den Fußteil, bis dieser zu Dreiviertel voll ist. ( Abb. 3)
4. Schieben Sie den Fußteil auf die Treppe und drücken ihn gegen das Fußende der Treppe. ( Abb. 4)
5. Heben Sie nun die Treppe in das Becken und richten Sie diese an der gewünschten Platzierung horizontal aus.  
ACHTUNG: lassen Sie mindestens 3 cm Raum zwischen Oberkante der Treppe und Oberkante des Stahlmantels bzw. Unterkante des Handlaufes des Schwimmbeckens.
6. Schieben Sie nun die Außenstützen solange nach unten, bis sie auf den Handlauf bzw. Umrandung des Beckens aufsitzen. Fixieren Sie die Außenstütze nun mit Schrauben am Steher. (Abb. 5)
7. Ebenso befestigen Sie die Außenstütze am Handlauf oder am Deck. (Abb. 6)
8. Liegt das Niveau der Beckenumgebung tiefer als der Handlauf, müssen die Außenstützen mit Unterlegmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) unterstützt werden, sodass die Außenstützen auf der ganzen Länge satt aufliegen. (Abb.7) Gehen Sie sicher, dass das Unterlegmaterial sicher am Außenniveau befestigt ist.
9. Ist der Handlauf des Beckens tiefer als das Außenniveau, muss Unterlegmaterial zwischen Außenstütze und Handlauf des Beckens verwendet werden (Abb. 8). Gehen Sie sicher, dass das Unterlegmaterial sicher am Handlauf befestigt ist.

**ACHTUNG:**

- **Platzieren Sie die Treppe auf einer soliden und festen Unterlage.**
- **Springen oder tauchen Sie nicht von der Treppe aus.**
- **Die Treppe muss aus dem Wasser entfernt werden, wenn die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt fällt.**
- **Heben Sie die Treppe niemals an Stehern oder Handlauf hoch.**
- **Verwenden Sie bei der Montage nur Handschraubenzieher, keine elektrische Geräte!**
- **Gehen Sie sicher, dass kein rostanfälliges Material in die Treppe eingefüllt wird oder an ihr befestigt wird.**
- **Die Treppe muss gemäß der Anleitung des Erzeugers aufgestellt werden.**
- **Untersuchen Sie die Treppe auf eventuell vorhandene Grate und scharfkantige Stellen und schleifen Sie diese mit einer Feile ab, um Verletzungen auszuschließen.**
- **Der Hersteller und Händler ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen ist.**
- **Zur Erhaltung der Lebensdauer der Materialien achten Sie bitte darauf, dass der pH-Wert des Schwimmbadwassers immer im optimalen Bereich zwischen 7,2 und 7,6 liegt.**

**Pflege:**

Bei Frischwasserzufuhr stecken Sie den Wasserschlauch in ein Treppenloch an der Seite, damit eine Wasserzirkulation entsteht. Wir empfehlen, eine Chlortablette in das Treppeninnere zu geben, Wenn Sie das Beckenwasser behandeln, vergessen Sie nicht, auch das Wasser in der Treppe zu behandeln!

